

天津DP8810NS3M胶水深圳专新

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：15

DP8407ns促进粘接裸钢、铝材和其他多数金属•消除采用焊接和机械紧固时的处理和表面抛光时间•粘接铝材、钢材、镀锌钢材、黄铜材、铜材、镍材和其他多数金属•消除使用金属紧固件或焊接的需求承受极端烘烤温度•耐受极端温度--高达400°F/204°C□持续至少1小时•能够耐受粉末涂层和烤漆工艺以下为模拟粉末涂层工艺后的剪切力效果承载性能•极端温度下能够保持承载性能□DP8407NS是一款灰色双组份的金属粘接剂。其设计用于粘接多种金属和组件，具有优异的强度、的耐温性和可靠的性能□DP8407NS在替代机械紧固件和焊接应用上，具有巨大优势。对产品和生产的促进限度减少表面处理—即使是略带油污的金属表面，也可有效粘接设计用于粘接多种金属和组件，具有优异的强度、的耐温性和可靠的性能□DP8407NS在替代机械紧固件和焊接应用上，具有巨大优势。对产品和生产的促进限度减少表面处理—即使是略带油污的金属表面，也可有效粘接□DP270透明 活性期为70分钟，具有充足的固化操作时间。天津DP8810NS3M胶水深圳专新

DP810特性：●可粘接许多种金属和塑料●无需表面预处理●能非常快速地达到粘接强度●6小时内完全固化3m胶水-dp810的混合比（容积□B□A□1□1粘度近似值75°F□24°C□□CPS□□2000075°F□24°C□时的操作时间近似值：8-10分钟75°F□24°C□时的T型剥离□PIW□□30重叠剪切强度□PSI□□1□-67°F□-55°C□□12002□75°F□24°C□□42003□180°F□82°C□□5004□200°F□93°C□□300

3MDP810胶水属于3M结构型胶水，其成分为甲基丙烯酸甲酯，故也有人叫它为甲基丙烯酸酯胶水□PMMA胶水，或压克力胶。有点味道。上海DP80053M胶水深圳专新67喷胶具有快速粘固、长粘接时间范围。

3MDP190结构型粘接剂包装规格：，12支/盒特性□DP190是一款双组份的A,B粘接剂，为灰色AB胶，配比为1：1，具有很长的操作时间，凝固后是柔性环氧树脂，8-12小时达到操作强度，可机械施工产品，具有很强的粘接力□3MDP190度环氧树脂◆颜色：灰色◆树脂胶的分类:环氧树脂胶粘度80000□Pa·s□◆粘合材料类型:玻璃、电子元件、塑料类、金属类剪切强度1700□MPa□◆活性使用期90□min□工作温度24□°C□◆3MDP190是一款长操作时间，柔性的环氧树脂双组份的A,B粘接剂，为灰色AB胶，配比为1：1，具有很长的操作时间，凝固后是柔性环氧树脂，8-12小时达到操作强度，可机械施工产品，具有很强的粘接力。8-12小时达到操作强度，混和比例1：1◆可粘接金属，塑料和其他不同类的材料（其它3M胶水没有这个特性。注意区别，可以说是万能胶水，例如：金属，塑料，瓷砖，木头，水泥，玻璃，等等不同材质相互粘合。

3MDP8005丙烯酸结构胶 | 丙烯酸胶 | 尼龙粘接胶水3mDP8005结构胶_丙烯酸胶_合成树脂结

构胶_PP胶水_碳纤维胶粘接胶水3mdp8005_3mdp8005规格45ML/支，12支/盒颜色：灰白，黑色特性：（用于比较难粘材料的粘接，如：尼龙PP等）结构性粘接聚烯烃无需表面预处理的环境耐受能力2~3小时达到操作强度混合比（容积B/A101粘度近似值75°F24°C）CPS2750075°F24°C时的操作时间近似值：2.5-3分钟75°F24°C时的T型剥离PIW16重叠剪切强度(PSI)-67°F(-55°C)200075°F(24°C)2500180°F(82°C)340250°F(120°C)200DP8005是一款双组份的A,B粘接剂，凝固后为灰白色注意：以上性能参数描述作参考，根据使用的材料、环境不同与实测数据存有误差DP270黑色可以按照UL94 HB可燃性试验。

3MDP270clear/black双组份硬质环氧结构胶。颜色有透明和黑色供选择。低粘底，优良的流动性，自流平，对铜无腐蚀，多用于电子元件的灌封，封装。无溶剂；固含量；卡筒试包装，使用简单方便。无溶剂；固含量；卡筒试包装，使用简单方便。减少机械加工，减轻重量，*经久*，成本*低；产品*轻、***、*牢固、成本*低、*美观和*容易制造3MDP270环氧灌封胶可用于许多热敏或精密元件的封装，如玻璃二*管、传感器以及变压器、线圈、扼流圈、继电器等。同时也可作粘焊接粘接灌封。对铜无腐蚀、自流平、无气泡DP270透明放热曲线较小，收缩性非常低。上海DP420黑色3M胶水现货

DP8005结构性粘接无需表面预处理 5分钟快速操作时间。天津DP8810NS3M胶水深圳专新

DP100CLEARAB环氧树灌封胶灌封胶：灌封胶电子元件、塑料类、金属类3M长期以来一直被公认为结构型强力胶粘剂领域里的先导厂商1Scotch-weldTM单组份，双组份的环氧，烯酸，聚氨酯结构胶可用于多重材料的粘接。并能满足耐久，柔性，抗蠕变，耐热，耐气候，填充等要求。特别适用于电子零件的粘接和封装。有多种配方可应用于粘接钢、铝、铜低表面能级的塑料、玻璃、木材、砖石及其他一些材料。使用在仪器设备衬套安装,汽车顶灯安装,船舱玻璃纤维舱板,电子设备继电器的控制部件,草坪喷水器,水泵铸件,高尔夫球棒,家具和外科手术器械等应用场合。透明·快速固化胶粘剂,硬质环氧树脂,15-20分钟达到操作强度,可机械施工产品DP-100Plus透明,清澈透明,快速固化硬质环氧树脂,良好的剥离和剪切强度操作方法与使用提醒：把顶头的盖子旋转90度再把盖子拨开，然后分别从底部2个圆圈的地方轻轻往上推，就可以把胶水推出来，胶水按1:1的比例推出来之后，再搅拌均匀（一定要搅拌均匀，否则会影响胶水的性能），搅拌均匀之后就可以使用了，混合之后的胶水需要5分钟之内使用完。 天津DP8810NS3M胶水深圳专新

深圳专新，2014-11-03正式启动，成立了3M胶水，胶带，胶水，结构胶等几大市场布局，应对行业变化，顺应市场趋势发展，在创新中寻求突破，进而提升3M,法国圣戈班,乐泰,汉高的市场竞争力，把握市场机遇，推动化工产业的进步。业务涵盖了3M胶水，胶带，胶水，结构胶等诸多领域，尤其3M胶水，胶带，胶水，结构胶中具有强劲优势，完成了一大批具特色和时代特征的化工项目；同时在设计原创、科技创新、标准规范等方面推动行业发展。同时，企业针对用户，在3M胶水，胶带，胶水，结构胶等几大领域，提供更多、更丰富的化工产品，进一步为全国更多单位和企业提供更具针对性的化工服务。深圳专新电子材料有限公司业务范围涉及一般经营项目是：胶水、胶带、各类胶粘产品销售及研发，劳保及研磨产品、包装制品、工业辅料、绝缘包装

材料、五金橡塑制品、塑料薄膜、防静电产品、电子产品及配件、机电设备的销售；国内贸易，货物及技术进出口业务等多个环节，在国内化工行业拥有综合优势。在**3M**胶水，胶带，胶水，结构胶等领域完成了众多可靠项目。